

DANE TECHNICZNE | WYMIARY I WAGA

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3413 Btu/h 1 kW = 3,6 MJ/h 1 kg = 1,2 l/h

| MODEL | Moc (kW) | Maks. zużycie paliwa (olej) (l/h) | Wymiana powi | Pojemność zbi | Pobór prądu (A) | Przyłącze termostatu | NUMER KATALOGOWY |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|
| TA 16 | 18,6 | 1,8 | 600 | 40 | 1,0 | Ja | 40 237 000 |
| TA 22 | 25,0 | 2,5 | 600 | 40 | 1,0 | Ja | 40 223 000 |
| TA 30 | 30,0 | 2,7 | 600 | 40 | 1,0 | Ja | 40 230 000 |
| TA 40 | 46,0 | 4,5 | 1 200 | 80 | 2,1 | Ja | 40 404 100 |
| TA 40 TH* | 46,0 | 4,5 | 1 200 | 80 | 2,1 | Ja | 40 404 600 |
| TA 80 | 93,0 | 9,0 | 2 150 | 160 | 3,6 | Ja | 40 804 100 |
| TA 80 TH* | 93,0 | 9,0 | 2 150 | 160 | 3,6 | Ja | 40 804 600 |
| TAS 40/80 | (bez zbiornika) dostępny na życzenie | | | | | | |
| | * z ogrzewaniem zbiornika | | | | | | |

| | Wymiary po zamontowaniu (cm) | | | | | | Wymiary w opakowaniu (cm) | | | | |
|------------------|------------------------------|---|---|-----|----|----|---------------------------|-----|----|------|----|
| | A | B | C | D | E | F | KG | Dł. | Sz | Wys. | KG |
| TA 16 | 105 | - | - | 119 | 48 | 60 | 31 | 110 | 50 | 60 | 34 |
| TA 22 / TA 30 | 105 | - | - | 119 | 48 | 60 | 31 | 110 | 50 | 60 | 34 |
| TA 40 / TA 40 TH | 122 | - | - | 128 | 54 | 80 | 40 | 108 | 54 | 81 | 62 |
| TA 80 / TA 80 TH | 140 | - | - | 173 | 63 | 90 | 69 | 129 | 67 | 94 | 85 |